

3M



Fall Protection



Det första temporära indragbara horisontella vajersystemet.

En användarvänlig lösning för
ökad säkerhet och produktivitet!

3M™ DBI-SALA® EZ-Line™
Temporärt Horisontellt Vajersystem

www.3M.com/FallProtection

- Dra bara i den utdragbara löplinan vid installation och spänn vajern med den inbyggda veven
- Systemlängden går att ställa steglöst upp till 18 m, så att du har full rörlighet på arbetsplatsen
- Hela systemet ryms i höljet som är lätt att ta med – inga otympliga kabelvindor!
- Branschens snabbaste installation, demontering och förvaring, du får suverän produktivitet sekundsnabbt
- Inbyggda drag- och fallindikeringar ger klara besked vid systeminställning och -service
- Extremt lättviktssystem, 33% lättare än vanliga 18 m-system, smidigare att använda
- Installeras på 22 kN-klassade fästankordningar eller stolpar – många användningsområden
- Ger horisontell handsfree- rörlighet och kontinuerligt skydd för 2 användare per system
- ATEX-godkänd version finns tillgänglig

Ökad produktivitet

EZ-Line är ett användarvänligt temporärt vajersystem som smidigt installeras, demonteras och förvaras. EZ-Line:s innovativa utdrag gör att användaren snabbt och smidigt ställer in systemlängden sekundsnabbt och demonterar systemet lika fort. Hela EZ-Line-systemet med 18 m vajer får plats i höljet som är lätt att ta med, så du slipper otympliga kabelvindor som är svåra att sätta upp, flytta och förvara.

Dessutom väger EZ-Line bara 11,25 kg, 33% lättare än vanliga system, så det är lättare att använda och ger nöjda arbetare.

Installationen sker i fyra enkla steg;

- 1) Fäst vajersystemet med karbin i fästankordningen
- 2) Håll in låsknappen så att du kan mata ut vajern och gå till nästa fästpunkt
- 3) Fäst magasinet/höljet med karbin i fästankordningen
- 4) Spänn vajersystemet med den inbyggda veven

Kontinuerligt skydd

När installationen är klar kan en eller flera användare fästa sina fallskydd i löpskon och börja arbeta med fullt skydd. EZ-Line ger full horisontell handsfree-rörlighet och fallskydd för upp till 2 användare per system.

EZ-Line har många funktioner som ger bättre arbetskydd. Den inbyggda dragindikatorn för rätt moment förebygger potentiellt farligt slack i vajern.

Den inbyggda fallindikatorn ger en visuell varning om enheten har stoppat upp ett tidigare fall.

Full rörlighet på arbetsplatsen

EZ-Line är mycket mångsidig, systemlängden går att ställa steglöst upp till 18 m. Resten av vajern är kvar på trumman inuti magasinet/höljet. Dessutom går EZ-Line att fästa i konstruktionen med 22 kN-klassad fästankordning som t.ex. fasta balkfästen, förankringspunkter. EZ-Line ger suverän mångsidighet på arbetsplatsen.

4-steps installation, sekundsnabb!



Exemplet innehåller även annan utrustning tillverkad av 3M Fall Protection.

		
7605061		14.96
7605061/A		14.96

EZ-Line horisontella vajersystem, 18 m löplina, 6,25 mm galvaniserad vajer, drag- och fallindikatorn, två fästkarbiner.

Specifications

Vajer: 6,25 mm galvaniserad 7x19 vajer, drag styrka på 24,5 kN.
Magasin: LLDPE Polyeten. **Karbiner:** Förzinkat stål, 22,2 kN minimum drag styrka. **Förankringshandtag:** Förzinkat stål.
Kapacitet: 2 användare per system. Max vikt per användare, inklusiv vertyg och kläder, 141 kg. **Vikt:** 11,25 kg. **Storlek:** 30 cm x 26.25 cm x 18.12 cm. **Standarder:** Uppfyller CE (EN795 - C).

3M Fall Protection Business

Capital Safety Group (NE) Ltd
 5a Merse Road, North Moons Moat
 Redditch, B98 9HL, UK

Phone 00 800 999 55500

Email informationfallprotection@mmm.com

Web 3M.com/FallProtection

© 3M 2016. EZ-Line™ är registrerad varumärke hos D B Industries, LLC.
 DBI-SALA® är registrerad varumärke hos Capital Safety Group EMEA.

Registered address: 3M Centre, Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 8HT. Registered in England and Wales No. 1918922.